



A级扫描振镜 (10mm)

激光打标 激光钻孔 激光切割 激光雕刻

- 动态响应快，扫描速度快；
- 控制精度高，适应性强；
- 温度漂移和失真小，线性良好，精度高；
- 标准化生产和质量控制体系；
- 独特的伺服技术和机械结构，能有效地减少电磁干扰经久耐用；

规格参数

型号	CK-DH-10-A
产品尺寸	114*96.5*93.7mm
产品重量	1.9kg
通光孔径	10mm
扫描角度	$\pm 0.35\text{rad}$
重复定位精度	$\leq 22\mu\text{rad}$
运行8小时以上漂移	$< 0.4\text{mrad}$
零点漂移	30 $\mu\text{rad/k}$
跟踪误差时间	0.22ms
打标速度	3000mm/s
定位速度	12.0m/s
增益误差	$< 5\text{mrad}$
环境温度	$25 \pm 10^\circ\text{C}$
电源需求	$\pm 15\text{VDC}, \text{MAX} 3\text{A}$
通讯协议	XY2-100
镜片反射波长	10640nm、1064nm、355nm、532nm
包装运输	包装尺寸: 220*195*155mm
	运输重量: 2.21kg
	运输体积: 0.007m ³

机构图

