

S系列CO₂激光打标机

S series laser marking machine

无需电脑也可打标

—— 实用、专业、稳定 ——



产品优势

PRODUCT ADVANTAGES



S系列整机优势

- 独家打标选档器:记忆16个档案64图层, 直接选定后打标; 记录打标次数; 提供预览对位功能方便打标;
- 红光定位使打标精度更高; 快速找到焦距定位;
- 接口齐全, 支持USB、旋转轴、打标状态/脚踏开关接口; 并配备急停开关设计, 更加谨慎安全;
- 尼龙管采用双层设计, 无接缝外露;
- 精密升降台: 高密度滑轨与螺杆制作, 不倾斜不晃动;



振镜优势

- 精密调光, 确保有效输出最大光功率;
- 精密测量的格点法振镜镜头校正方式, 确保打标位置的精确无误;
- 使用石英材质镜片, 有效避免功率损失与场镜形变;
- 创新型工作状态指示灯设计, 清楚显示振镜工作状态;



高效稳定电源箱

- 打标选档器: 记忆16个档案64图层, 直接选定打标;记录打标次数, 提供预览对位功能方便打标;
- 红光定位: 使用激光器自带指示定位打标定位精度高、快速焦距定位, 且不损失功率;
- 接口齐全、急停开关设计,符合安规要求,更加谨慎安全;

适用领域

APPLICABLE FIELDS



手机通讯
COMMUNICATION



玻璃陶瓷
GLASS CERAMICS



电子元件
ELECTRONIC



金属材料
METALLIC MATERIALS



化妆品
COSMETICS



食品包装
FOOD PACKAGING



建筑材料
BUILDING MATERIAL



礼品包装
GIFT WRAPPING

适用材质

SUITABLE MATERIAL

● 适用于非金属材料

竹木制品、纸张、布料皮革、有机玻璃、亚克力等；



规格参数

SPECIFICATION

CO2规格参数

型号	CK-U-30 DCOS	CK-U-30 CCOS	CK-U-55 DCO
技术规格	打标功率：30W/55W		
	激光波长：10.64μm		
	标准打标范围：110*110mm		
	选用打标范围：70*70、140*140、200*200、300*300 (mm)		
	最大打标速度：>7000mm/s		
	最小打标线宽：0.2mm		
	最小打标字号：English 0.5*0.5mm		
	打标定位精度：≤0.01mm		
	打标重复精度：0.002mm		
	电气接口：脚踏接口，I/O，旋转轴接口		
	振镜精密校正，提供精密格点校正文件		
工作环境需求	电力需求：110-240V 50~60HZ		
	供电功率：<750W		
	工作温度：5-40℃		
外观尺寸	激光头：662*171*150mm	激光头：662*171*150mm	激光头：943*182*222mm
	电源箱：410*282*193mm	电源箱：410*282*193mm	电源箱：410*282*193mm
	净重：28KG	净重：28KG	净重：31KG
可选配件	脚踏开关，重型平板升降台，重型升降工作桌，旋转轴		

电源箱及光机座结构图

